Specificaties	CH-HP8.0SINK3	CH-HP10SINK3	CH-HP12SINM3	CH-HP14SINM3
Thermisch vermogen verwarmen [kW]	8	9,2	12	14
COP bij 7°C / 35°C	4,32	4,20	4,49	4,20
Energieklasse	A++	A++	A++	A++
Type en hoeveelheid koelmiddel	R410A – 3,5kg	R410A – 3.5kg	R410A – 5,3kg	R410A – 5,3kg
Max. lengte koelleidingen [m]	30	30	30	30
Geluidsdruk buitenunit max. [dB]	54	54	57	57
Aansluiting elektriciteit	230V 1fase	230V 1fase	400V 3fasen	400V 3fasen
Waterpomp merk/type	Willo Inverter	Willo Inverter	Willo Inverter	Willo Inverter
Diameter koelleidingen [inch]	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Compressor type	2stage inverter	2stage inverter	2stage inverter	2stage inverter
Compressor merk	GREE	GREE	GREE	GREE
Compressor modelnummer	QXAT-D20zN040	QXAT-D20zN040	QXAT-F310zN050	QXAT-F310zN050
Buitenunit afmetingen lxbxh [mm]	788x427x980	788x427x980	900x412x1345	900x412x1345
Buitenunit gewicht [kg]	85	85	126	126
Binnenunit afmetingen bxdxh [mm]	324x500x981	324x500x981	324x500x981	324x500x981
Binnenunit gewicht [kg]	58	58	58	58
Koelmiddel bijvullen boven 5m lengte [g/m]	50	50	50	50
Consumentenprijs incl. BTW [€]				
ISDE-subsidie [€]	2.300,=	2.300,=	2.300,=	2.400,=
Netto investering na subsidie [€]				